



ЛУКОЙЛ

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Юридический адрес*: 614055, Российская Федерация,
г. Пермь, ул. Промышленная, 84, E-Mail: LUKPNOS@pnos.lukoil.com;
телефоны: (342)220-48-98 (ЦЗЛ), (342)220-71-88 (отдел поставок)

ПАСПОРТ № 588-3-04-26

Автомобильный бензин АИ-92-К5

ГОСТ 32513-2023

ОКПД 2: 19.20.21.125
Номер партии - 588-3-04-26
Дата изготовления 24.04.26
Дата и метод отбора пробы: 24.04.26 ГОСТ 2517
Номер резервуара (емкости) - 360
Уровень наполнения, см - 900
Масса нетто, т - 10800
Дата проведения испытаний 24.04.2026
Дата выдачи паспорта 24.04.2026



Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-
RU.PA11.B.68023/24. Срок действия: по 19.12.2027 г.

Продукция изготовлена под контролем системы
менеджмента качества, сертифицированной на
соответствие требованиям ISO 9001. Сертификат №
RU005622, срок действия по 07.10.2027.

№	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513	Фактическое значение	Метод испытания
1	Октановое число: -по исследовательскому методу -по моторному методу	не менее 80 не менее 76	не менее 92 не менее 83	92,0 83,2	ГОСТ 32339 ГОСТ 32340
2	Концентрация свинца, мг/дм ³	отсутствие	Отсутствие	отсутствие	ГОСТ 32350
3	Содержание промытых смол, мг/100 см ³	-	не более 5	1	ГОСТ 1567
4	Индукционный период, мин	-	не менее 360	1500	ГОСТ 4039
5	Массовая доля серы, мг/кг	не более 10	не более 10	6,2	ГОСТ ISO 20846
6	Объемная доля бензола, %	не более 1	не более 1	1	ГОСТ 32507 метод Б
7	-Объемная доля углеводородов, %: -олефиновых, % -ароматических, %	не более 18 не более 35	не более 18 не более 35	2,6 33,3	ГОСТ 32507 метод Б
8	Массовая доля кислорода, %	не более 2,7	не более 2,7	менее 1,5	ГОСТ EN 13132
9	-Объемная доля оксигенатов, %: -метанола, % -этанола, % -изопропанола, % -трет-бутанола, % -изобутанола, % -эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле, % -других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С), %	отсутствие не более 5 не более 10 не более 7 не более 10 не более 15 не более 10	Отсутствие не более 5 не более 10 не более 7 не более 10 не более 15 не более 10	отсутствие менее 0,17 менее 0,17 менее 0,17 менее 0,17 3,2 менее 0,17	ГОСТ EN 13132
10	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С)	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ 6321
11	Внешний вид	-	Чистый, прозрачный	Чистый, прозрачный	ГОСТ 32513 по 8.2
12	Плотность при 15 °С, кг/м ³	-	725,0 - 780,0	735,2	ASTM D4052
13	Концентрация марганца, мг/дм ³	отсутствие	Отсутствие	отсутствие	ГОСТ 33158
14	Концентрация железа, мг/дм ³	отсутствие	Отсутствие	отсутствие	ГОСТ 32514
15	Объемная доля монометиланилина, %	отсутствие	Отсутствие	отсутствие	ГОСТ 32515
16	-Давление насыщенных паров, кПа: -в зимний период	35 - 100	35 - 100	78,1	ГОСТ EN 13016-1 с дополнением по 8.4
17	-Фракционный состав: -объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: 70°С (И70): для зимней и межсезонной группы бензинов, % 100°С (И100), % 150°С (И150), % -конец кипения, °С -объемная доля остатка в колбе, %	- - - - -	15 - 50 40 - 70 не менее 75 не выше 215 не более 2	37,0 61,4 86,3 196,8 1,1	ГОСТ ISO 3405
18	-Индекс паровой пробы (ИПП): -для группы межсезонных бензинов	-	не более 1350	1040	ГОСТ 32513 по 8.3

В продукции отсутствуют: моющие и металлосодержащие присадки, добавки (содержащие марганец, свинец и железо).

Заключение:

Качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 32513-2023 "Бензин автомобильный. Технические условия" и технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям ГОСТ 32513-2023 в течение 1 года с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, предусмотренных требованиями ГОСТ 1510.

Начальник ЦЗЛ _____ Шмаков А.А.

Лаборант _____ Воронова Т.В.

* - Юридический адрес предприятия-изготовителя совпадает с адресом места производства продукции.

